



Codice Prodotto

GA288

Guanto dyneema, spalmato in poliuretano, colore grigio.

DPI Cat. II

Applicazione

- Ottimi per manipolazione di piccoli, medi e grossi componenti in ambienti meccanico, assemblaggio di particolari molto taglienti nell'industria automobilistica, elettromeccanica e degli elettrodomestici.

Caratteristiche

- Guanto in maglia a filo continuo in fibre sintetiche miste Dyneema.
- Elevatissima resistenza al taglio
- Spalmatura in poliuretano
- Polso a maglia elasticizzato con sorgettatura colorata per taglia
- Resistenza all'abrasione: Liv. 4
- Resistenza al taglio: Liv. 3
- Resistenza alla lacerazione: Liv. 4
- Resistenza alla perforazione: Liv. 3

Taglie

- 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11

Imballo Standard

- 12 paia per confezione
- 120 paia per cartone

Marcatura

- Secondo EN 388 mediante etichetta



4,3,4,3
GA288 **Size: 10**

TIBER SAFETY SRL

VIA R.MORANDI 38 06019 UMBERTIDE(PG)

TEL +39 075/941 5706 FAX +39 075/9417628

www.tibersafety.com - info@tibersafety.com